

**Compact Séries****APPLICATIONS**

La CS-10 est une enceinte 2 voies passive compacte qui peut être utilisée en façade, retour, front-fill ou multidiffusion.

La CS-10 a été conçu à base d'un boomer de 25 cm à haut rendement et d'un moteur 1,7" au néodymium.

La faible directivité horizontale (60°) permet d'utiliser la CS-10 en multidiffusion.

Il est possible de coupler 2 CS-10 ensemble (pavillon tourné de 90° pour avoir une ouverture de 40\*60°) pour gagner en pression et en couverture.

Par son faible encombrement la CS-10 reste très discrète sur scène ou accrochée.

La CS-10 peut être utilisée sans correction électronique.

L'utilisation d'un processeur externe permet, de protéger l'enceinte, mais aussi d'utiliser la CS-10 avec le CS-18S pour étendre la réponse en fréquence vers le bas du spectre

La réponse en fréquence tient en +/- 3dB de 70Hz à 22KHz.

La puissance admissible est de 500W C2R\*.



\*Enceinte 2 voies passives , utilisation Façade ou Retour

\*SPL élevé , distortion réduite

\*Tenue en puissance élevée 500W C2R

\*Conference, FOH, Front Fill, Monitor

\*Directivité 60° (H)\*40° (V) , pavillon rotatif

\*Plug & Play (Pas de points d'égalisation)

\*2 Neutrik NL4MP connectors

**Spécifications**

**Réponse en Fréquence:** 70Hz -22KHz (+/- 4dB)

**Sensibilité:** 97dB SPL 1W/m

**Puissance admissible:** 500W C2R\*

**Niveau SPL:** 124dB SPL continue

**Directivité:** 60° (H) \* 40° (V) at -6dB

**Fréquence de coupure:** 3 KHz

**Composants :** LF :10" (3" Bobine IN/OUT) , HF: Titanium Diaphragme 1,7", Embouchure 1"

**Impedance:** 8 Ohm

**Poids Net:** 18Kg

**Finition:** Peinture Warnex 5 couches avec effet texturé

**Rigging:** 2\*Flying Track dessus et dessous, 1\*Flying Track à l'arrière

**Dimensions:**

Hauteur: 560mm

Largeur: 330mm

Profondeur: 270mm

**Connecteurs:** 2 \* NL4MP Neutrik

\*signal de test: musique électronique (Facteur de crête 0dB) HPF (24dB/octave Butterworth at 60Hz), 500W RMS pendant 12H

Compact Série

